


4.2 Bausatz für Kontaktiereinheit Typ LKE 300 T / 300 VT



**Bausatz für Leitungskontaktiereinheit zum Einbau in Prüfplätze, Testsysteme etc.
Erweiterte Ausführung mit 3-8 Kontaktiermodulen (Sonderausführungen bis max. 32 Module).
Geeignet zur Kontaktierung von Einzelleitungen mit verzinnenden Enden, Aderendhülsen,
Flachsteckanschlüssen. In Sonderausführung auch für nicht abisolierte Leitungsenden.**

Die Kontaktiereinheit wird bestückt mit Kontaktiermodulen der Typenreihe **LKV-12** im Rastermaß von 15 mm. Die einzelnen Komponenten sind mit einer Klemmleiste oder SUB-D Buchsenleiste verbunden. Komplettiert wird die Einheit mit einem Druckluftanschluss NW 3 mm. Der Bausatz enthält alle benötigten Einzelteile zur Fertigung einer kompletten anschlussfertigen Kontaktiereinheit.

Die Ausführung **LKE 300 T** verfügt über eine pneumatische Zentral-Öffnungstaste. Hiermit können nach Beendigung des Prüfvorgangs manuell alle Kontaktiermodule gleichzeitig geöffnet werden.

Die Ausführung **LKE 300 VT** beinhaltet Magnetventil und Zentral-Öffnungstaste. Mit dem Signal „Prüfung beendet-Prüfling i.O.“ wird die Speisung des Magnetventils (24V=) unterbrochen und damit alle Kontaktiermodule geöffnet. Der Prüfling kann entnommen werden. Bei Fehlermeldung bleiben die Module geschlossen und das Öffnen der Kontaktierung erfolgt nun über die Zentral-Öffnungstaste.

