


## 5.1 Bausatz für Kontaktiereinheit Typ LKE 400 / 400V / 400T / 400VT



**Bausatz für Leitungskontaktiereinheit zum Einbau in Prüfplätze, Testsysteme etc. Ausführung mit 4 bis 14 Kontaktierstellen möglich. Sonderausführung zu Kontaktierung von Einzelleitungen im besonderen wenn geringere Rastermaße erforderlich sind. Geeignet zur Kontaktierung von Einzelleitungen mit verzinnnten Enden, Aderendhülsen, Flachsteckanschlüssen etc. In Sonderausführung auch für nicht abisolierte Leitungsenden.**

Die Kontaktiereinheit wird bestückt mit Kontaktiermodulen der Typenreihe **LKV-12**, insbesondere der Gehäuseform **LKV-12/VA**. Das Rastermaß (Durchmesser der Kontaktieröffnungen) ist abhängig von der Gehäuseform der Kontaktiermodule und wird nach Festlegung der Modulausführungen ermittelt. Die einzelnen Komponenten sind mit einer Klemmleiste oder SUB-D Buchsenleiste verbunden. Komplettiert wird die Einheit mit einem Druckluftanschluss NW 3 mm. Der Bausatz enthält alle benötigten Einzelteile zur Fertigung einer kompletten anschlussfertigen Kontaktiereinheit.

