


6.2 Bausatz für Kontaktiereinheit Typ LKE 500



Erweiterungseinheit

Wahlweise bestückt mit 5 bis 7 Kontaktierelementen LKV D4 / D6 / D9, d.h. angepasst an die zu kontaktierenden Leitungen.

Bei Bestellung geben Sie bitte die Anzahl der Kontaktierelemente, sowie die gewünschte Größe der Kontaktieröffnungen an (Durchmesser 4 / 6 / 9 mm).

Bestellbeispiel:

siehe Grundeinheit

Bestelldaten:

Bestell-Nr.: LKE 500-KE5 - 1/___2/___3/___4/___5/___

Bestell-Nr.: LKE 500-KE6 - 1/___2/___3/___4/___5/___6/___

Bestell-Nr.: LKE 500-KE7 - 1/___2/___3/___4/___5/___6/___7/___

Verbindungsstück:

Zur Verbindung beider Einheiten ist ein anschlussfertiges Druckluft-Verbindungsstück lieferbar.

Bestelldaten:

Bestell-Nr.: LKE - E - V

Technische Daten für Grund- und Erweiterungseinheit:

Druckluftversorgung: gefilterte und trockene Luft ~ 6 bar

Druckluftanschluss: Schraubnippel für Kunststoffschlauch NW 3 mm

Elektrischer Anschluss: Laborleitungen mit 4 mm Lamellenstecker

Max. Belastbarkeit: 380 V ~/16 Amp. (höhere Belastbarkeit auf Anfrage)

Gehäuse: Polystyrol 150 x 80 x 55 mm (hell/dunkelgrau)