


4.1 Bausatz für Kontaktiereinheit Typ LKE 300 / 300 V



Bausatz für Leitungskontaktiereinheit zum Einbau in Prüfplätze, Testsysteme etc. Standardausführung mit 3–8 Kontaktiermodulen (Sonderausführungen bis max. 32 Module). Geeignet zur Kontaktierung von Einzelleitungen mit verzinnnten Enden, Aderendhülsen, Flachsteckanschlüssen. In Sonderausführung auch für nicht abisolierte Leitungsenden.

Die Kontaktiereinheit wird bestückt mit Kontaktiermodulen der Typenreihe **LKV-12** im Rastermaß von 15 mm. Die einzelnen Komponenten sind mit einer Klemmleiste oder SUB-D Buchsenleiste verbunden. Komplettiert wird die Einheit mit einem Druckluftanschluss NW 3 mm. Der Bausatz enthält alle benötigten Einzelteile zur Fertigung einer kompletten anschlussfertigen Kontaktiereinheit.

Die Ausführung **LKE 300 V** verfügt zusätzlich über ein Dreiwege-Magnetventil 24V=. Hiermit können mit dem Prüfsignal „Prüfung beendet-Prüfling i.O.“ alle Kontaktiermodule gleichzeitig geöffnet werden.

